

LU-500Z

(주)단테크 / ROLY

제품 소개

- 5.5Kg 가장 가볍고 작은 레이저 프로젝터
- 별도 컴퓨터 연결 없이 이미지 및 동영상 투사
- 램프 교체 불필요한 레이저 프로젝터
- DICOM(디지털 의료 영상 전송 표준) 지원



제품 세부 사양

구분	세부 사양
디스플레이	3LCD
밝기	5000 ANSI
해상도	WUXGA(1920*1200)
명암비	3000000:1
균일도	≥90%
광원타입	LaserDiode
광원수명	NormalModel : 20000시간, ECOModel : 25000시간
렌즈	F1.6~1.76, f=19.158~23.018mm
투사비율	0.42
화면비	16 : 10(Compatible4:3)
화면사이즈	30"~300"
투사거리	0.87m~10.73m
키스톤	V:±40°(Manual) H : ±15° (Manual)
입력단자	VGAin×1, Audioin×1, Video, HDMI×2, Videoin×1, USB×2
출력단자	Audio out×1, VGA(D-sub 15pin) out×1
컨트롤/서비스 단자	RS232C×1, RJ45×1
PC 입력 신호	PC-VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, WUXGA, UXGA, Mac
비디오 입력 시그널	PAL, SECAM, NTSC, 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
동기범위	Horizontal : 15~90kHz, Vertical : 24-85Hz
소음	Normal:35dB, ECO:28dB
ProjectionMethod	Ceiling/floor, front/rear
스피커	10W×1
무게	5.5kg
외형크기(W*H*D)	420*100*280mm
정격전압	100~240VAC(50/60Hz)
소비 전력	285W
대기 전력	≤0.3W
작동 온도	operatingtemperature : 0℃~40℃ ,storetemperature : '-10℃~60℃
작동 습도	Operating humidity : 20%~80% (non-condensation)
설치 실내 습도	20%~80°C (non-condensation)
기본 액세서리	PowerCord, Wireless Remote Control