

LW-460UST

(주)단테크 / ROLY

제품 소개

- 단초점 렌즈 탑재로 1m 100인치 투사
- 3LCD의 특유한 컬러표현과 색재현력
- 20,000시간의 긴수명으로 유지보수비용절감
- 4코너 키스톤 보정기능



제품 세부 사양

구분	세부 사양
디스플레이	LCD
LCD 패널 크기	0.59인치
밝기	4600lm
해상도	WUXGA(1280*800)
명암비	5000000:1
균일도	≥90%
광원타입	LaserDiode
광원수명	NormalModel : 20000시간, ECOModel : 25000시간
렌즈	F1.8, f=6.08
투사비율	0.42:1
화면비	16 : 10(Compatible4:3)
화면사이즈	60"~150"
투사거리	0.5m~1.4m
키스톤	V:±40°(Manual) H : ±15° (Manual)
입력단자	VGA in×1, Audio in(mini jack, 3.5mm×1, Video in×1, HDMI×2, USB-Type A×2
출력단자	Audio out×1, VGA out×1
컨트롤/서비스 단자	RS232C×1, RJ45×1
PC 입력 시그널	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, WUXGA, MXGA, MSXGA, WSXGA+, UXGA, Mac
비디오 입력 시그널	PAL, SECAM, NTSC, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
동기범위	Horizontal : 15~90kHz, Vertical : 24-85Hz
소음	Normal:35dB, ECO:28dB
ProjectionMethod	Ceiling/floor, front/rear
스피커	10W×1
무게	5.5kg
외형크기(W*H*D)	445*100*350mm
정격전압	100~240V AC(50/60Hz)
소비 전력	188W(100V~120V); 181W(220V~240V)
대기 전력	≤0.5W
작동 온도	operatingtemperature : 0℃~40℃ ,storetemperature : '-10℃~60℃
작동 습도	operatinghumidity : 20%~80% (non-condensation)
설치 실내 습도	20%~80℃ (non-condensation)
기본 액세서리	SimplePaperManual, PowerCord, RemoteControl&battery, WarrantyCard"