

RU-500UST

(주)단테크 / ROLY

제품 소개

- 단초점 렌즈 탑재로 1m 100인치 투사
- 3LCD의 특유한 컬러표현과 색재현력
- 20,000시간의 긴수명으로 유지보수비용절감
- 4코너 키스톤 보정기능



제품 세부 사양

구분	세부 사양
디스플레이	LCD
LCD 패널	3×0.64"
밝기	5000lm
해상도	WUXGA(1920×1200)
명암비	1500000:1
균일도	≥90%
광원타입	LaserDiode
광원수명	NormalModel : 20000시간, ECOModel : 25000시간
렌즈	F1.8, f=6.08
투사비율	0.42
화면비	16 : 10(Compatible4:3)
화면사이즈	60"~150"
투사거리	0.55m~1.5m
키스톤	V:±40°(Manual) H : ±15° (Manual)
입력단자	VGAin×1, Audioin×1, Video, HDMI×2, Videoin×1, USB×2
출력단자	Audio out×1, VGA out×1
컨트롤/서비스 단자	RS232C×1, RJ45×1
PC 입력 시그널	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, WUXGA, MXGA, MSXGA, WSXGA+, UXGA, Mac
비디오 입력 시그널	PAL, SECAM, NTSC, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
동기범위	Horizontal : 15~90kHz, Vertical : 24-85Hz
소음	Normal:37dB, ECO:29dB
ProjectionMethod	Ceiling/floor, front/rear
스피커	10W×1
무게	6.5kg
외형크기(W×H×D)	445×100×350mm
정격전압	100~240VAC(50/60Hz)
소비 전력	335W
대기 전력	≤0.3W
작동 온도	operatingtemperature : 0℃~40℃ ,storetemperature : '-10℃~60℃
작동 습도	operatinghumidity : 20%~80% (non-condensation)
설치 실내 습도	20%~80℃ (non-condensation)
기본 액세서리	SimplePaperManual, PowerCord, RemoteControl&battery, WarrantyCard"